LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
CNPJ 56.933.664/0001-68 – Insc. Estadual: 263.105.768
Rod. BR 101, nº 2990, KM 83, Sertãozinho
Barra Velha/SC, CEP 88390-000

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PR

PREGÃO ELETRÔNICO N. 76/2025

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 56.933.664/0001-68, sediada na rodovia BR 101, nº 2990, km 83, no Bairro Sertãozinho na cidade de Barra Velha/SC - CEP 88390-000, por meio de sua administradora/proprietária, Cintia Teresinha Felicio, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob o nº 004.195.009-79, portadora da CI/RG nº 304100 SSP/SC, com endereço para intimações na sede da pessoa jurídica e no endereço eletrônico juridico@lauropneus.com.br, vem, respeitosamente, manifestar-se nos seguintes termos:

A Peticionante participou do Pregão Eletrônico n. 76/2025 promovido pelo Município de Coronel Vivida/PR, sagrando-se vencedora em diversos itens.

Ocorre que, no transcorrer da fase recursal, a autoridade condutora do certame decidiu pela promoção de diligências, para apurar algumas das propostas ofertadas.

Para tanto, requereu que esta empresa apresente documentação *"que comprove de maneira inequívoca e detalhada o pleno atendimento a todas as especificações mínimas exigidas no Anexo I do referido edital",* no que tange ao item 50.

Pois bem.

Infere-se que os licitantes deveriam ofertar para o referido item, pneus 1400 R24 RADIAL.

50	30	UNID.	PNEU 1400R24, SEM CAMARA, 28 LONAS RADIAL, PARA MOTONIVELADORA, COM 05 ANOS DE GARANTIA / COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO

Dessa forma, esta empresa cotou o pneu TRIANGLE TB515, o qual atende a todas as especificações técnicas de forma plena (catálogo anexo).

Concernente à lonagem dos produtos, se esclarece que se trata de uma medida de pneu OTR (*Off the Road* ou fora de estrada) com carcaça RADIAL, cuja capacidade de carga é medida por estrelas e não por lonas.

Em termos técnicos, enquanto o pneu convencional é construído por lonas de fibras têxteis colocadas umas sobre as outras no sentido diagonal, o pneu radial é fabricado com uma única lona, utilizando uma malha de fios de aço, que são colocados na carcaça no sentido radial.

Conforme artigo escrito por Wanderley C. Marroni, supervisor técnico da Goodyear, para a Revista Cultivar[1], a capacidade de lonas é *"usada em pneus diagonais e em alguns pneus radiais antigos."* Ela indica a resistência da carcaça, não o número real de lonas que a compõem.

Ele discorre ainda, que a *"carga máxima e a pressão de inflação são diferentes para cada tamanho de pneu. Desta forma, os pneus maiores trabalham com uma pressão de inflação menor para uma determinada capacidade de lona. Ex. 12PR/ 14PR etc."*

Assim, *"a marcação com estrela é uma indicação da máxima pressão de inflação"* identificada da seguinte forma:

[1] https://revistacultivar.com.br/index.php/artigos/pneu-faz-a-diferenca

- 1 estrela – Para pneus de trator, máxima 18 lb/pol2. (*)
- 2 estrelas – Para pneus de trator, máxima 24 lb/pol2.(**)
- 3 estrelas – Para pneus de trator, máxima 30 lb/pol2.(***)

Desse modo, não haverá indicação da lonagem dos pneus 1400 R24 no respectivo catálogo, apenas da quantidade de estrelas.

É cristalino, portanto, que a proposta apresentada pela Peticionante atende aos termos contidos no Edital, sendo infundadas as alegações proferidas pela licitante JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA em sede recursal.

Diante disso, a manutenção da classificação da proposta desta empresa é a medida que se impõe.

Barra Velha, 15 de janeiro de 2026.

Cintia Teresinha Felicio

LAURO E-COMMERCE DE PNEUS
CINTIA TERESINHA FELICIO
Representante Legal

TRIANGLE®

Catálogo de Produtos

Pneus OTR



www.triangle.com.cn





TB536 **TB515** **TB596**

Medida	Modelo	Classificação Por estrela	App.	Largura do Aro	Espaçamento Min. Duplo		Dimenções Aproximada Inflado				Dimensões Carregado		Profundidade do Sulco		Capacidade de desempenho (TKPH)			Tipo	
							Largura Total		Diâmetro Total		Carga Estática								
					Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	Pol.	mm	32nds	mm	T1	T2	T3	TT	TL
14.00R24	TB536	*	G-2	10.00VA	17.7	450	14.8	375	53.9	1368			31.5	25.0					TL
	TB536	***	E-2	10.00W	17.7	450	14.8	375	53.9	1368			31.5	25.0	110	140	170		TL
	TB515	*	G-2	10.00VA	17.7	450	14.8	375	53.9	1368			31.5	25.0					TL
	TB596	*	G-2	10.00VA	17.7	450	14.8	375	53.9	1368			31.5	25.0					TL
17.5R25	TB515	*	G-2	14.00/1.5			17.5	445	53.1	1348	24.0	610	34.0	27.0					TL
	TB596	*	G-2	14.00/1.5			17.5	445	53.1	1348			35.3	28.0					TL
20.5R25	TB515	*	G-2	17.00/2.0			20.5	521	58.8	1493	26.3	669	37.8	30.0					TL
	TB596	*	G-2	17.00/2.0			20.5	521	58.8	1493			39.1	31.0					TL

	40 KM/H (25 MPH)								50 KM/H (30 MPH)							
14.00R24	200	225	250	275	300	325	350	375	450	475	500	525	550	575	600	KPa
	29	33	36	40	44	47	51	54	65	69	73	76	80	83	87	PSI
	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650*	4000	4125*	4375	4500	4625	4750	5000	KG
	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050*	8800	9100*	9650	9900	10200	10500	11000	LBS
	475	500	525						625	650	675	700	700			KPa
	69	73	76						91	94	98	102	102			PSI
	9750	10000	10300						5150	5300	5450	5600**	5800***			KG
	21500	22000	22700						11400	11700	12000	12300**	12760***			LBS
17.5R25	125	150	175	200	225	250	275	300								KPa
	18	22	25	29	33	36	40	44								PSI
	1850	2120	2360	2650	2900	3075	3350	3650*								KG
	4080	4680	5200	5840	6400	6800	7400	8050*								LBS
20.5R25	125	150	175	200	225	250	275	300								KPa
	18	22	25	29	33	36	40	44								PSI
	2430	2800	3150	3450	3875	4125	4375	4625*								KG
	5360	6150	6950	7600	8550	9100	9650	10200*								LBS

Endereço

No. 56 Qingdao Middle Road
264200 Weihai, Shandong
P.R. China

Telefone

America
+86-631-5330561
+86-631-5333990

Asia – Pacific
+86-631-5336370

Africa – Middle East
+86-631-5318926
+86-631-5322782

Europa
+86-631-5318745
+86-631-5322987

After-Sales Service
+86-631-5317138

Email

Triangle Global
globalsales@triangle.com.cn

Triangle Office in Europe
john.ruddy@triangle-eu.com

Triangle Office in Russia
info@triangle-shina.ru

Triangle Office in India
kcsp@triangleindia.co.in